

Outillage électroportatif > Électroportatif > Machines d'atelier et stationnaire > Scie stationnaire >

Scie a ruban SR350DG



Dispositif de lubrification en 2 points par électro pompe, étai hydraulique, protection du moteur par disjoncteur thermique.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
SANS CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	85
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	20
Longueur (mm)	1950
Poids (kg)	460,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Hauteur (mm)	1660
Largeur (mm)	750

Type d'alimentation	Filaire
Accessoire(s) inclus	1 socle, 1 lame ruban et 1 butée de coupe réglable
Puissance (W)	1500
Type de moteur	Avec réducteur coaxial
Garantie	3 ans sous conditions
Inclinaison droite (en °)	45
Inclinaison gauche (en °)	60
Capacité coupe profil carré à 90° (mm)	260
Capacité coupe profil carré à 45° (mm)	220
Capacité coupe profil rectangulaire à 90° (mm) (Ht x Larg.)	350 x 220
Capacité coupe profil rectangulaire à 45° (mm) (Ht x Larg.)	Gauche : 230 x 170 Droite : 200 x 140
Modèle	SR350DG
Hauteur de travail (mm)	940
Épaisseur de la lame (mm)	0,90
Capacité de coupe tube acier à 90° (mm)	270
Longueur de la lame (mm)	3160
Largeur de la lame (en mm)	27
Variateur de vitesse	Oui
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	SID0954
Marque	Sidamo
Secteur - Page catalogue	9-138