

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

## Verrou de sol électrique motorisé



**LOCINOX**

**Attention : pour assurer le bon fonctionnement du verrou, utilisez uniquement l'alimentation DEV172. L'utilisation d'une autre alimentation pourrait compromettre le verrouillage. Vous pouvez également opter pour le kit complet DEV173 ou DEV174.**



**LE**

En association à une motorisation de portail, il renforce le verrouillage, idéal lorsque le portail est plein.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **1 114,11€<sup>HT</sup>**



### Caractéristiques techniques

Type de serrure	Électro-verrou
Utilisation	Conseillé essentiellement pour les portails, portillons motorisés.
Type de fonctionnement	À rupture
Hauteur du coffre (mm)	585
Largeur du coffre (mm)	45,5
Épaisseur du coffre (mm)	65
Livré(e) avec	1 demi-cylindre 30x10, 3 clés et fixations, livré avec 5m de câble
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1000 mA / 2300 mA à l'appel

<b>Nombre de points</b>	1
<b>Type de pêne</b>	Pêne rond
<b>Spécificité</b>	Dès lors que l'impulsion est envoyée, le pêne est rétracté ce qui permet l'ouverture du portail.
<b>Modèle</b>	Electradrop B
<b>Sens</b>	Poussant et tirant
<b>Fonctionnement de secours</b>	Passage de demi-cylindre côté extérieur
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Matière du coffre</b>	Aluminium thermolaqué
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	24
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Application</b>	<b>Attention : pour assurer le bon fonctionnement du verrou, utilisez uniquement l'alimentation DEV172. L'utilisation d'une autre alimentation pourrait compromettre le verrouillage. Vous pouvez également opter pour le kit complet DEV173 ou DEV174.</b>

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DEV170</b>
<b>Marque</b>	Locinox