

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage mécanique > Serrure à code >

Serrure à code électronique Valentino



LOCINOX



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modèle | Valentino |
| Descriptif | <ul style="list-style-type: none">- Résiste à 1000 heures de test brouillards salin.- Double clavier à codes électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries (entrée - sortie).- Ecoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouvertures/fermeture avec la même batterie.- Création et modification du code facile et très rapide.- Possibilité de définir des codes entrée et sortie différents.- Équipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide.- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser.- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée.- Plaque de sécurité anti-détection du code. |
| Pour tube d'épaisseur (en mm) | 40, 50 ou 60 |
| Sens | Réversible |
| Livr(e) avec | 6 piles AA au lithium |
| Matière | Inox |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Coloris | Argent |
| Pour tube carré de (en mm) | 60 |
| Type de pêne | Pêne dormant, Pêne à roulette |
| Spécificité | Equipé d'un double clavier à code, possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents. Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière. Témoin d'avertissement pour batterie faible. |
| Hauteur (en mm) | 213 |
| Largeur (en mm) | 120 |
| Profondeur (en mm) | 110 |
| Type d'alimentation | À pile |
| Type d'entrée | A code |
| Type de sortie | A code |
| Utilisation | Pour tube carré de 40 à 60 mm. |
| Usage | Extérieur |
| Fréquence d'utilisation | Passage très intensif |
| Nombre de passages/jour | 500 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Référence | DEV0137 |
| Marque | Locinox |
| Secteur - Page catalogue | 2-147 |