# Serrure a encastrer monopoint motorisee 509X

effeff
ASSA ABLOY

LE

Boitier EA420 avec contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la béquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

Voir la fiche technique

GARANTIE 2 ANS

EN 1125

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Marque** | Eff eff |
| **Garantie** | 2 ans |
| **Entraxe (mm)** | 92 |
| **Hauteur du coffre (mm)** | 254 |
| **Épaisseur du coffre (mm)** | 20,5 |
| **Largeur de la têtière (mm)** | 24 |
| **Longueur de la têtière (mm)** | 300 |
| **Épaisseur de la têtière (mm)** | 3 |
| **Forme de la têtière** | Bouts carrés |
| **Livré(e) avec** | 1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, |

| | |
|---|---|
| | vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m |
| **Utilisation** | Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une béquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux cotés. |
| **Type de fonctionnement** | À émission |
| **Contact de position** | Oui |
| **Consommation électrique (en mA)** | 1300 mA en 12 VCC / 600 mA en 24 VCC |
| **Résistance (en N)** | 10000 |
| **Type de verrouillage** | Automatique |
| **Spécificité** | Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre. |
| **Modèle** | 509X |
| **Sens** | Réversible |
| **Carré (mm)** | 9 |
| **Norme EN1125** | Oui |
| **Cylindre européen** | Oui |
| **Type de serrure** | Motorisée |
| **Type d'entrée** | Contrôlée |
| **Type de sortie** | Contrôlée ou libre au choix |
| **Norme NF EN 179** | Oui |
| **Type de pose** | À encastrer |
| **Nombre de points** | 1 |
| **Tension d'alimentation spécifique (V)** | 12 à 18 VAC, 12 à 24 VCC |
| **Secteur - Page catalogue** | 2-75 |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LARGEUR DU COFFRE (MM) | AXE À (MM) |
|---|---|---|
| EFF520 | 45 | 30 |

| RÉFÉRENCE | LARGEUR DU COFFRE (MM) | AXE À (MM) |
|---|---|---|
| EFF521 | 50 | 35 |