

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MIG MAG >

Poste à souder MIG MAG TranSteel 3000C Pulse



Votre prix : **6 777,50€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Protection électrique du réseau (en A) | 35 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 11,80 |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |
| Modèle | Transsteel 3000C Pulse |
| Tension à vide (en V) | 59 |
| Longueur (en mm) | 747 |
| Type de tension | Triphasé |



| | |
|--|---|
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Hauteur (en mm) | 497 |
| Largeur (en mm) | 300 |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 300 |
| Facteur de marche en MIG/MAG | 300 A à 40% / 240 A à 100% |
| Facteur de marche en TIG | 300 A à 40% / 240 A à 100% |
| Type de dévidoir | Compact |
| Diamètre de bobine de fil (en mm) | 300 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Facteur de marche en MMA | 300 A à 40% / 240 A à 100 % |
| Livr(e) avec | 1 torche MIG/MAG MTG 320i, 1 câble de masse de 35mm ² de 4m et galets acier Ø 0,9-1,0mm et 1 kit basic FE 1,0mm. |
| Mode pulsé | Oui |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | FRO311 |
| Marque | Fronius |
| Secteur - Page catalogue | 9-337 |