

Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Volet battant > Motorisation de volet >

Moteur filaire LT Vectran



somfy.



Le moteur universel dotée d'une puissance élevée pour motoriser les volet les plus lourds tout en garantissant une longue durée de vie.

Voir la fiche technique

GARANTIE

5
ANS



Caractéristiques techniques

Type de commande	Filaire
Tension d'alimentation (V)	230
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Diamètre du moteur (mm)	50
Pour usage domestique	Oui
Garantie	5 ans
Livré(e) avec	1 câble VVF blanc débouchable et 4 conducteurs de 2,5m.
Indice de protection (IP)	IP 44
Manoeuvre de secours	Non
Utilisation	Pour tous types de volets roulants ou stores de terrasse (sans coffre).

Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Couple du moteur maximum (Nm)	50
Vitesse de rotation maximum (en tr/min)	12
Température d'utilisation minimale (en °C)	-25
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Niveau sonore (dB)	55
Longueur moteur avec adaptation (en mm)	613
Spécificité	1 mode de réglage : manuel.
Modèle	LT Vectran
Intensité (en mA)	1100
Hauteur maximum (mm)	63
Largeur maximum (mm)	63
Forme de la tête	Étoile

Caractéristiques produit

Référence	SFY003
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-251