

Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Volet battant > Motorisation de volet >

Kit de remplacement moteur IO RS100



Silencieux, Smart Protect (arrêt sur obstacle), protection gel.
Gain de temps à la pose. Résistant à l'effraction.



GARANTIE
7
ANS



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de commande | Radio |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Diamètre du moteur (en mm) | 50 |
| Couple de serrage maximum (en Nm) | 15 |
| Pour usage domestique | Oui |
| Garantie | 7 ans |
| Indice de protection (IP) | IP 44 |
| Manoeuvre de secours | Non |
| Utilisation | Remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, |



quelle que soit sa marque par un nouveau moteur. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre.

Composition

- 1 moteur RS100 io 20/17 avec câble VVF 3m
- 1 point de commande mural Smoove® RS100 i
- 3 jeux de roues et couronnes : ZF54, ZF64 et Octo 60
- 1 support moteur
- Verrous et butées

Type de manœuvre

Montée stop descente

Technologie

Radio IO

Force de traction du moteur (en N)

20

Vitesse de rotation maximum (en tr/min)

17

Hauteur côté tableau (en mm)

2500

Largeur maximum du vantail (en mm)

1700

Longueur avec adaptation (en mm)

544

Spécificité

Peut-être posé de 4 manières : en coffre rénovation, en coffre tunnel, en coffre traditionnel ou en bloc baie.

Capacité de soulèvement (kg/m²)

4,50

Hauteur minimum (en mm)

800

Largeur minimum (en mm)

1000

Forme de la tête

Étoile

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | SFY017 |
| Marque | Somfy |
| Secteur - Page catalogue | 2-251 |