

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation pour portail battant Axovia Io



Passage de câble à l'arrière du moteur pour optimiser l'esthétique de l'installation. Bras autobloquants résistants au vent et aux tentatives d'intrusion. Butées d'ouverture intégrées aux bras.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	130
Largeur (en mm)	169
Hauteur (en mm)	300
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	245
Angle maximum d'ouverture (en °)	90
Technologie	Radio IO
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	

	-20
Longueur maximum du vantail (en m)	2
Programmable	Oui
Force de traction du moteur (en N)	40
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	20
Plage de fréquences (en mHz)	868
Poids maximum du vantail (en kg)	200
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Non
Indicateur lumineux	Non
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 motorisations Axovia- 1 boîtier électronique de commande CBX- 2 télécommandes de poche Keygo- 1 feu orange MasterPro avec antenne- 1 jeu de cellules photoélectriques- 1 batterie de secours
Portée du signal (en m)	80
Modèle	AXOVIA
Indice de protection (IP)	IP 44

Caractéristiques produit

Référence	SFY027
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-223