

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Kit de motorisation pour portail battant Ixengo Io



somfy.

LE

Excellente résistance contre les vents forts ou l'intrusion. Batterie de secours en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours individualisée avec déverrouillage par clef individuelle.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	40
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	100
Tension d'alimentation (V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (mm)	955
Technologie	Radio IO
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	

	-20
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	4
<b>Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle</b>	Oui
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)</b>	60
<b>Connecté(e)</b>	oui
<b>Plage de fréquences (en mHz)</b>	870
<b>Poids maximum du vantail (kg)</b>	400
<b>Ouverture partielle pour piétons</b>	Oui
<b>Débrayable</b>	Oui
<b>Application</b>	Sur portail battant
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 motorisations Ixengo</li> <li>- 2 pattes piliers ajustables</li> <li>- 2 pattes vantail standard</li> <li>- 1 boîtier électronique de commande IO Ixengo</li> <li>- 1 jeu de cellules photoélectriques</li> <li>- 2 télécommandes Keygo IO</li> <li>- 1 batterie de secours</li> <li>- 1 feu orange Master Pro antenne IO</li> </ul>
<b>Portée du signal (en m)</b>	80
<b>Modèle</b>	IXENGO
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 44

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SFY028</b>
<b>Marque</b>	Somfy
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-224