

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation pour portail battant Ixengo Io



Excellent résistance contre les vents forts ou l'intrusion.
Batterie de secours en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours individualisée avec déverrouillage par clef individuelle.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	40
Largeur (en mm)	100
Hauteur (en mm)	100
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	955
Technologie	Radio IO
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	



	-20
Longueur maximum du vantail (en m)	4
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	60
Connecté(e)	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	870
Poids maximum du vantail (en kg)	400
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Débrayable	Oui
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 motorisations Ixengo- 2 pattes pilliers ajustables- 2 pattes vantail standard- 1 boîtier électronique de commande IO Ixengo- 1 jeu de cellules photoélectriques- 2 télécommandes Keygo IO- 1 batterie de secours- 1 feu orange Master Pro antenne IO
Portée du signal (en m)	80
Modèle	IXENGO
Indice de protection (IP)	IP 44

Caractéristiques produit

Référence	SFY028
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-224