

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation pour portail coulissant Elixo lo



somfy.



Mise en service en 90 secondes, personnalisation avancée, diagnostic et maintenance sur site et à distance.

Voir la fiche technique



Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	130
Largeur (mm)	163
Hauteur (mm)	274
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	6,000
Longueur (mm)	263
Application smartphone	Oui
Technologie	

	Radio IO
Débrayable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (m)	8
Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	30
Connecté(e)	oui
Plage de fréquences (MHz)	870
Spécificité	Pilotez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur connecté
Poids maximum du vantail (kg)	500
Norme EN13241-1	Oui
Application	Sur portail coulissant
Composition	- 1 moteur Elixo® 3S+ io avec butées - 1 armoire de commande 3S+ io intégrée - 2 télécommandes Keygo® io - 1 feu orange MasterPro 24V antenne io - 1 jeu de cellules photoélectriques - 1 batterie de secours
Usage intensif	Oui
Portée du signal (en m)	200
Modèle	Elixo® 500 3S+ io
Nombre de canaux	4
Indice de protection (IP)	IP 44
Tension de sortie (V)	24 VAC



Caractéristiques produit

Référence	SFY029
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-230