

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation pour portail coulissant Elixo lo



somfy.

LE



Permet de gérer et commander à distance l'ouverture et la fermeture du portail depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.



Votre prix : **1 855,40€** ^{HT}

Voir la fiche technique



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Indicateur lumineux | Oui |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Puissance (W) | 130 |
| Largeur (en mm) | 163 |
| Hauteur (en mm) | 274 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Type de tension | Monophasé |
| Longueur (en mm) | 263 |
| Application smartphone | Oui |

| | |
|---|--|
| Technologie | Radio IO |
| Débrayable | Oui |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 60 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Ouverture partielle pour piétons | Oui |
| Longueur maximum du vantail (en m) | 8 |
| Programmable | Oui |
| Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle | Oui |
| Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J) | 30 |
| Connecté(e) | Oui |
| Plage de fréquences (en mHz) | 870 |
| Poids maximum du vantail (en kg) | 500 |
| Norme EN13241-1 | Oui |
| Application | Sur portail coulissant |
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> - 1 motorisation Elixo avec électronique professionnelle intégrée - 2 télécommandes Keygo - 1 feu orange MasterPro - 1 jeu de cellules photoélectrique Bi-Tech - 1 batterie de secours |
| Usage intensif | Oui |
| Portée du signal (en m) | 200 |
| Modèle | ELIXO |
| Nombre de canaux | 4 |
| Indice de protection (IP) | IP 44 |
| Tension de sortie (en V) | 24 VAC |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|--------|
| Référence | SFY029 |
|-----------|--------|



| | |
|--------------------------|-------|
| Marque | Somfy |
| Secteur - Page catalogue | 2-230 |