

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit d'automatisation de portail battant MFAB3024BDKCE



Déverrouillage automatique.

Votre prix : **3 840,89€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Pour usage domestique	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Usage intensif	Oui
Hauteur du boitier (en mm)	194,5
Largeur du boitier (en mm)	322
Tension d'alimentation (en V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Longueur du boitier (en mm)	390
Indicateur lumineux	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	



	3
Puissance (W)	120
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Vitesse d'ouverture (tr/min)	1,40
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 moteurs électromécaniques irréversibles 24 VCC avec encodeur- 2 caissons de fondation avec butée mécanique ouverture- 2 déverrouillages- 1 logique de commande avec récepteur embrochable- 2 émetteurs bidirectionnel- 3 touches- 1 clignotant à LED avec antenne intégrée- 1 paire de photocellule pour montage en applique
Débrayable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Programmable	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	433,92
Indice de protection (IP)	IP 67
Type de pose	À enterrer
Force de traction du moteur (en N)	250
Tension du courant de commande	24
Nature du courant	VAC

Caractéristiques produit

Référence	NIE073
Marque	Nice
Secteur - Page catalogue	2-227