


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail coulissant RB600BDKCE



Déverrouillage automatique. Silencieux, sécurisé et robuste.
Simple de programmation.

Votre prix : **1 570,81€ HT**

Caractéristiques techniques

Plage de fréquences (en mHz)	433,92
Pour usage domestique	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Usage intensif	Oui
Hauteur du boitier (en mm)	330
Largeur du boitier (en mm)	195
Tension d'alimentation (en V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Longueur du boitier (en mm)	277
Indicateur lumineux	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	8
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,310

Puissance (W)	515
Application	Sur portail coulissant
Vitesse réglable	Non
Force de poussée maximum (en N)	600
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 1 opérateur- 2 émetteurs bidirectionnel- 3 touches- 1 paire de photocellule pour montage en applique- 1 clignotant à LED avec antenne intégrée
Poids maximum du vantail (en kg)	600
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Indice de protection (IP)	IP 44
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	20
Spécificité	Possibilité d'être ouvert et fermé 40 x par H pour un vantail de 4 m.

Caractéristiques produit

Référence	NIE075
Marque	Nice
Secteur - Page catalogue	2-230