

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Motorisation de portail coulissant RB600BDKCE



Déverrouillage automatique. Silencieux, sécurisée et robuste.  
Simple de programmation.



Votre prix : **1 634,38€** HT

### Caractéristiques techniques

Plage de fréquences (MHz)	433,92
Pour usage domestique	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Usage intensif	Oui
Hauteur du boîtier (en mm)	330
Largeur du boîtier (en mm)	195
Tension d'alimentation (V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Longueur du boîtier (en mm)	277
Indicateur lumineux	Oui
Longueur maximum du vantail (m)	8
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,310

<b>Puissance (W)</b>	515
<b>Application</b>	Sur portail coulissant
<b>Vitesse réglable</b>	Non
<b>Force de poussée maximum (en N)</b>	600
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 opérateur</li> <li>- 2 émetteurs bidirectionnel</li> <li>- 3 touches</li> <li>- 1 paire de photocellule pour montage en applique</li> <li>- 1 clignotant à LED avec antenne intégrée</li> </ul>
<b>Poids maximum du vantail (kg)</b>	600
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	50
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Programmable</b>	Oui
<b>Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle</b>	Oui
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 44
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)</b>	20
<b>Spécificité</b>	Possibilité d'être ouvert et fermé 40 x par H pour un vantail de 4 m.

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>NIE075</b>
<b>Marque</b>	Nice
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-230