

Outilage à main > Pour le peintre > Peinture >

Peinture primaire d'accroche anti-corrosion Ancorprim

**COMUS****LE** 

A une action fongicide, anti-bleuissement sur le bois.

Votre prix : **297,90€ HT**[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Épaisseur (en mm) | 12 |
| Hauteur (en mm) | 120 |
| Largeur (en mm) | 30 |
| Utilisation | Sous-couche universelle. Fort pouvoir anti-corrosion. Recouvrable par toute peinture. |
| Coloris | Blanc |
| Hors poussière (en min) | 60 |
| Recouvrable (en min) | 600 |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau, pistolet |
| Nettoyage du matériel | Renov'Bross ou diluant synthétique |
| Rendement du produit | 12 à 15 m ² /L |

| | |
|------------------------------|--|
| Contenance | 2,5 L |
| Support d'utilisation | Fer, Aluminium, Galva, Zinc, Bois, PVC |
| Aspect finition | Satiné |
| Usage | Intérieur, Extérieur |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | SEP160 |
| Marque | Sepv |
| Secteur - Page catalogue | 10-269 |