

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic acrylique Acryrub



Facile à appliquer. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau  
après durcissement.

Votre prix : **4,74€**

HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Noir
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Mastic monocomposant, plastoélastique à base d'une dispersion acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Usage	Pour éléments de façade intérieures et extérieures.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80



<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	30
<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Temps de formation de peau (en min)</b>	20
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	18
<b>Support d'utilisation</b>	Multi-matériaux
<b>Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)</b>	Non
<b>Allongement à la rupture (en %)</b>	100
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet manuel ou automatique.
<b>Utilisation</b>	Joints de raccordement dans le secteur de la construction, appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc. Pour les joints avec un mouvement jusqu'à max. 12,5 %.
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal.
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Type de mastic</b>	Acrylique

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA595</b>
<b>Marque</b>	Soudal
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-315