

Quincaillerie du bâtiment > Charpente et toiture > Ecran pare-vapeur >

## Ecran pare-vapeur hygrovariable Promium



 **PROMIUM**  
LE CHOIX DES PROS



**LE**

Prévient des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10 ANS**



### Caractéristiques techniques

<b>Surface (en m<sup>2</sup>)</b>	75
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Longueur (en m)</b>	50,000
<b>Largeur (en m)</b>	1,500
<b>Masse surfacique (en g/m<sup>2</sup>)</b>	155
<b>Conformité DTU</b>	DTU 31.2, DTU 31.4
<b>Application</b>	Facilité de pose : rigidité et prise de forme pour les angles. Destination du produit : combles aménagées, combles perdus, murs ossatures bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé, murs maçonnes bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé .



<b>Utilisation</b>	Parois intérieures
<b>Classement feu</b>	Classe F
<b>Étanche à l'eau</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	Grille armée pour une meilleure résistance mécanique.
<b>Classement d'étanchéité</b>	W1
<b>Valeur SD (en m)</b>	35
<b>Étanche à l'air</b>	Oui
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>TSA008</b>
<b>Marque</b>	Promium
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-162