

Quincaillerie du bâtiment > Tous les produits > Ecran pare-vapeur >

Ecran pare-vapeur hygrovariable Promium



Prévient des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Surface (m ²) | 75 |
| Garantie | 10 ans |
| Longueur (m) | 50,000 |
| Largeur (en m) | 1,500 |
| Masse surfacique (en g/m ²) | 155 |
| Conformité DTU | DTU 31.2, DTU 31.4 |
| Application | Facilité de pose : rigidité et prise de forme pour les angles. Destination du produit : combles aménagés, combles perdus, murs ossatures bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé, murs maçonnés bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé . |

| | |
|---|---|
| Utilisation | Parois intérieures |
| Classement feu | Classe F |
| Étanche à l'eau | Oui |
| Spécificité | Grille armée pour une meilleure résistance mécanique. |
| Classement d'étanchéité | W1 |
| Valeur SD (en m) | 35 |
| Étanche à l'air | Oui |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | TSA008 |
| Marque | Promium |
| Secteur - Page catalogue | 6-162 |