


Quincaillerie du bâtiment > Tous les produits > Ecran pare-vapeur >

## Ecran pare-vapeur hygrovariable Promium



Prévient des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois.

Votre prix : **440,64€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
10  
ANS



### Caractéristiques techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Surface (en m²)            | 75   |
| Garantie                   | 10 ans   |
| Longueur (en m)            | 50,000   |
| Largeur (en m)             | 1,500  |
| Masse surfacique (en g/m²) | 155  |
| Conformité DTU             | DTU 31.2, DTU 31.4   |
| Application                | Facilité de pose : rigidité et prise de forme pour les angles. Destination du produit : combles aménagés, combles perdues, murs ossatures bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé, murs maçonnés bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé . |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Utilisation                        | Parois intérieures                                    |
| Classement feu                     | Classe F  |
| Étanche à l'eau                    | Oui   |
| Spécificité                        | Grille armée pour une meilleure résistance mécanique. |
| Classement d'étanchéité            | W1  |
| Valeur SD (en m)                   | 35  |
| Étanche à l'air                    | Oui   |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+  |

## Caractéristiques produit

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Référence                | <b>TSA008</b> |
| Marque                   | Promium       |
| Secteur - Page catalogue | 6-162         |