

Quincaillerie du bâtiment > Tous les produits > Ecran pare-pluie et sous-toiture >

## Ecran pare-pluie Promium



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
10  
ANS

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Promium
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Utilisation</b>	Façade, pour bardage à claire-voie.
<b>Longueur (m)</b>	50,000
<b>Matière</b>	1 couche polypropylène, 1 couche thermopolyuréthane
<b>Masse surfacique (en g/m<sup>2</sup>)</b>	160
<b>Conformité DTU</b>	DTU 31.2, DTU 31.4
<b>Application</b>	Pose sous bardage claire voie avec espacement jusqu'à 3 cm entre les lames et 40% de la surface ouverte.
<b>Résistance aux UV</b>	Oui

<b>Étanche à l'air</b>	Oui
<b>Classement feu</b>	Classe E
<b>Étanche à l'eau</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	Support discontinu entraxe 60 cm.
<b>Classement de la résistance aux UV</b>	C2 - Jusqu'à 6 mois en façade
<b>Classement d'étanchéité</b>	W1
<b>Tenue en température (en °C)</b>	100
<b>Modèle</b>	Promium
<b>Valeur SD (en m)</b>	0,14
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-163

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SURFACE (M <sup>2</sup> )	LARGEUR (EN M)	POIDS (KG)
<b><u>TSA004</u></b>	<b>75</b>	<b>1,500</b>	<b>12,000</b>
<b><u>TSA005</u></b>	<b>150</b>	<b>3,000</b>	<b>24,000</b>