

Quincaillerie du bâtiment > Charpente et toiture > Membrane d'étanchéité >

Bande d'etancheite de fenetre Drosera Out



NUUK[®]



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Nuuk
Longueur (m)	25,000
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Matière	Enveloppe de protection en PP, membrane en nontissé.
Coloris	Noir
Étanche à l'air	Oui
Épaisseur (mm)	0,62
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui

Modèle	Drosera Out
Spécificité	Fort pouvoir adhésif sur tous les types de châssis de fenêtre et sur différentes bases de maçonnerie. Peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture.
Étanche à l'eau	Oui
Valeur SD (en m)	0,08
Utilisation	Pour l'étanchéité des fenêtres extérieurs.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>MAB042</u>	75	
<u>MAB114</u>	100	6-161
<u>MAB115</u>	150	6-161
<u>MAB116</u>	200	6-161
<u>MAB117</u>	250	6-161
<u>MAB118</u>	300	6-161