

Consommables de chantier > Huile, graisse, dégrissant > Dégrissant >

## Dégrissant KF5 double spray



Système double diffusion unique permettant 2 types de jets (large ou précis) et une parfaite maîtrise dès la 1ère utilisation.  
Sans silicone.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                                 | Dégrissant lubrifiant 5 fonctions : dégrisse, chasse l'humidité, nettoie, lubrifie, protège contre la corrosion. |
| <b>Coloris</b>                                     | Ambré  |
| <b>Résistance à la température minimum (en °C)</b> | -50  |
| <b>Résistance à la température maximum (en °C)</b> | 70   |
| <b>Usage en milieu sec</b>                         | Oui  |
| <b>Spécificité</b>                                 | Utilisable tête en haut ou tête en bas. Chargé avec du PTFE  |
| <b>Modèle</b>                                      | KF5  |
| <b>Contenance</b>                                  | 500 ml   |

### Caractéristiques produit



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>CRC070</b> |
| <b>Marque</b>                   | CRC           |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-357        |