

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de manutention Eurostrong 2250



LE  Confort, souplesse et durée de port optimisés.

Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Coverguard |
| Norme EN388 | Oui |
| Type de poignet | Élastique |
| Matière du support | Cuir de chèvre pleine fleur |
| Protège-artère | Oui |
| Modèle | EUROSTRONG 2250 |
| Qualifié contact alimentaire | Non |
| Coloris du support | Gris |
| Type de protection de la main | Gants de manutention |

| | |
|---|---|
| Utilisation | Petite manutention, travaux précis, manipulation en milieu sec. |
| Personnalisation possible | Non |
| Sans couture | Non |
| Hydrofuge | Non |
| Matière des poignets | Tricot |
| Contenance | Par 10 paires |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4) | 2 |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5) | 0 |
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) | 1 |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4) | 1 |
| EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F) | X |
| Secteur - Page catalogue | 11-53 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | TAILLE |
|-------------------------------|--------|
| <u>EUP480</u> | 7 |
| <u>EUP481</u> | 8 |
| <u>EUP482</u> | 9 |
| <u>EUP483</u> | 10 |
| <u>EUP484</u> | 11 |