



Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints Multiblindo



Caractéristiques produit

Marque	Iseo
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	2300
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Gâches correspondantes	CAV317/CAV318/CAV319/CAV324/CAV325
Forme de la tête	Plate
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	33
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	160,5
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	19

Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne basculant, Pêne demi-tour
Hauteur cote D fixe (en mm)	1032
Point(s) de fermeture	Latéraux
Modèle	Multiblindo
Gâches haute et basse incluses	Non
Gâche centrale incluse	Non
Épaisseur du coffre (en mm)	19
Type de pêne	3 basculants
Spécificité	1/2 tour réglable de 11 à 16 mm et interchangeable avec un rouleau ou un obturateur. Résistance au brouillard salin 240 h.
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-161

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>CAV3131</u>	25	37,5
<u>CAV3132</u>	30	42,5
<u>CAV3133</u>	35	47,5