

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique renforcee 42U400 pour anti-panique



Précontrainte 50 N en VAC / 10N en VCC.



Voir la fiche technique

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Coloris	Noir
Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	130 mA en 12 VAC / 190 mA en 12 VCC. 70 mA en 24 VAC / 105 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	5000
Forme des bouts	Ronds
Type de pose	En applique
Longueur (en mm)	234
Tension d'alimentation (en V)	12, 24

Largeur (en mm)	46,50
Type de gâche	Electrique
Contact de position	Non
Tolérance de la tension (V)	min 12 / max 26
Livré(e) avec	1 adaptateur pour barre anti-panique JPM 90 PUSH.
Matière	Acier
Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Résistance à la température maximum (en °C)	40
Spécificité	Gâche renforcée.
Modèle	Série 142U400 Multifix
Sens	Réversible
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Diode de protection	Oui
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	46
Serrures compatibles	Toutes les barres antipaniques en applique et les modèle JPM push cross en applique.
Garantie	2 ans
Nature du courant	VAC, VCC

Caractéristiques produit

Référence	EFF054
Marque	EFF
Secteur - Page catalogue	2-32