


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit pour portail coulissant RB250HS



Déverrouillage automatique

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	330
Largeur (en mm)	195
Hauteur (en mm)	277
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	330
Usage intensif	Oui
Poids maximum du vantail (en kg)	250
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20

Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Pour usage domestique	Oui
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,400
Force de traction du moteur (en N)	250
Indice de protection (IP)	IP 44
Longueur maximum du vantail (en m)	8
Application	Sur portail coulissant
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	20
Spécificité	Possibilité d'être ouvert et fermé 35 x par H pour un vantail de 4 m.

Caractéristiques produit

Référence	NIE0740
Marque	Nice
Secteur - Page catalogue	2-229