

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures Jalarcher SAS S3 AN CI HI HRO SRC amagnetique



Crampons profonds.



[Voir la fiche technique](#)



NON-MÉTALLIQUE

### Caractéristiques produit

Recyclable	Oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui
Amagnétique	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui



Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Matière de l'embout de protection	Polyuréthane
Matière de la doublure	Tissu maille 3D Imola
Matière de la tige	Cuir pleine fleur hydrofuge
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc
Résistance à la glisse	SRC
Niveau de sécurité de la chaussure	S3
Genre	Homme
Type de chaussures	Hautes
Protection des malléoles (AN)	Oui
Norme EN ISO 20345	Oui
Modèle	Jalarcher SAS
Coloris	Noir
Produit disponible sur commande	En 47
Préconisation métier	Tout métier
Poids de la chaussure P.42-43 (en g)	1530
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Secteur - Page catalogue	11-197

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<a href="#"><u>JAL001</u></a>	<b>38</b>
<a href="#"><u>JAL002</u></a>	<b>39</b>
<a href="#"><u>JAL003</u></a>	<b>40</b>
<a href="#"><u>JAL004</u></a>	<b>41</b>
<a href="#"><u>JAL005</u></a>	<b>42</b>
<a href="#"><u>JAL006</u></a>	<b>43</b>
<a href="#"><u>JAL007</u></a>	<b>44</b>



RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>JAL008</u>	<b>45</b>
<u>JAL009</u>	<b>46</b>