

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MIG MAG >

## Poste a souder MIG MAG Quickmig 300



Grandes roues de série pour plus de mobilité, faible encombrement.

Compatible avec un groupe électrogène.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'entrée de 3m, 1 câble de masse de 3m, 1 conduit de gaz de 2m, 1 galet d'entraînement pour fil plein Ø 0,8 et 1,0mm et 1 manuel d'utilisation sur clé USB.
Garantie	2 ans
Tension à vide (V)	72
Facteur de marche en MIG/MAG	300 A à 35% / 230 A à 60% / 175 A à 100%
Diamètre du fil aluminium (mm)	1.0, 1.2
Diamètre du fil fourré (mm)	0.8, 1.0
Nombre de galets du dévidoir	4

<b>Longueur (mm)</b>	760
<b>Poids (kg)</b>	50,000
<b>Type de tension</b>	Triphasé
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	400
<b>Réglage de la puissance maximum (en A)</b>	300
<b>Réglage de la puissance minimum (en A)</b>	50
<b>Hauteur (mm)</b>	830
<b>Largeur (mm)</b>	395
<b>Type de poste</b>	Poste de chantier sur secteur
<b>Modèle</b>	Quickmig 300
<b>Diamètre de bobine de fil (en mm)</b>	300
<b>Protection électrique du réseau (en A)</b>	16
<b>Connectique 1/4 tour (en mm)</b>	13
<b>Éligible au leasing</b>	oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>LIO031</b>
<b>Marque</b>	Lincoln
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-338