

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma portatif Tomahawk 30K



Voir la fiche technique

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Pression de service (bar)	6
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	385
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Réglage de la puissance maximum (en A)	30
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	18,500
Longueur (mm)	215
Facteur de marche coupeur plasma	30 A à 60% / 25 A à 100%
Débit pression d'entrée d'air comprimé (en	125

I/min)	
Modèle	TOMAHAWK 30K
Garantie	2 ans
Type de tension	Monophasé
Livré(e) avec	1 compresseur d'air interne (raccord d'air externe également de série), 1 torche plasma LC30 4 m, 1 régulateur de pression et manomètre, 1 déshumidificateur interne, 1 pince et câble de masse, 1 lot de pièces d'usure pour la torche, 1 sangle de transport et 1 câble d'alimentation.
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	20
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	12
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	16
Protection électrique du réseau (en A)	16
Utilisation	Pour travaux sur chantiers, de démolition, de maintenance et de réparation, installation de gaines de ventilation et matériel de location.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO083
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-378