

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MMA >

Poste a souder MMA BESTER 170-ND

**LINCOLN**
ELECTRIC

Portable, léger et facile à manipuler.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm)	130
Hauteur (en mm)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	160
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	290
Modèle	Bester 170-ND
Garantie	2 ans
Facteur de marche en MMA	160 A à 20% / 95 A à 60%
Livré(e) avec	1 porte-électrode et 1 câble de masse de 3m.

Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	9
Type de tension	Monophasé
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Indice de protection (IP)	IP 21S
Type d'alimentation	Filaire
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO001
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-324