

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MIG MAG >

Poste a souder MIG MAG Bester 190C Multi



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm)	220
Hauteur (en mm)	305
Réglage de la puissance maximum (en A)	180
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	480
Facteur de marche en MIG/MAG	180 A à 20% / 115 A à 60% / 90 A à 100%
Tension à vide (en V)	88
Modèle	Bester 190C Multi

Garantie	2 ans
Livré(e) avec	1 torche MIG/MAG de 3m, 1 câble de masse de 3m, 1 tuyau de gaz de 2m, galets pour fil massif Ø 0,6, 0,8 et 1,0mm, et 1 USB avec manuel d'utilisation.
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Nombre de galets du dévidoir	2
Diamètre de fil acier / inox (en mm)	0.6, 1.0
Diamètre du fil fourré (en mm)	0.6, 0.9
Diamètre du fil aluminium (en mm)	0.8, 1.0
Facteur de marche en TIG	180 A à 25% / 120 A à 60% / 90 A à 100%
Type de dévidoir	Compact
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Diamètre de bobine de fil (en mm)	100, 200
Protection électrique du réseau (en A)	16
Facteur de marche en MMA	180 A à 20% / 95 A à 60% / 75 A à 100%

Caractéristiques produit

Référence	LIO012
Marque	Lincoln