

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste à souder TIG DC Invertec 275TP



LINCOLN
ELECTRIC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm)	230
Hauteur (en mm)	360
Réglage de la puissance maximum (en A)	270
Tension d'alimentation (en V)	400
Type de tension	Triphasé
Longueur (en mm)	498
Garantie	3 ans
Livr(e) avec	1 câble d'alimentation primaire de 3m, 1 tuyau de gaz de 2m, 1 câble de masse de 3m avec pince de masse, des clips métalliques pour fixer le tuyau, 1 clé USB avec manuel d'utilisation et documents de mise en

route rapide.

Indice de protection (IP)	IP 23
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Réglage de la puissance minimum (en A)	5
Facteur de marche en TIG	270 A à 40% / 230 A à 60% / 200 A à 100%
Modèle	Invertec 275TP
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	9,80
Protection électrique du réseau (en A)	16
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO051
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-353