

Soudage > Postes à souder > Poste à souder par point >

## Poste soudage par point Portaspot 230



Poignée en matière isolante synthétique.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Largeur (mm)                           | 100           |
| Hauteur (mm)                           | 290           |
| Épaisseur maximum du support (en mm)   | 2             |
| Épaisseur minimum du support (mm)      | 0,6           |
| Tension d'alimentation (V)             | 230           |
| Poids (kg)                             | 10,000        |
| Longueur (mm)                          | 360           |
| Mode synergic                          | Oui           |
| Accessoire(s) inclus                   | 1 bras 110 mm |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16            |
| Mode pulsé                             |               |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Oui                             |
| <b>Puissance de serrage (en Nm)</b>      | 1200                            |
| <b>Section du câble (mm<sup>2</sup>)</b> | 2,50                            |
| <b>Utilisation</b>                       | Pour l'assemblage de tôle fine. |
| <b>Éligible au leasing</b>               | oui                             |

### Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>GYS099</b> |
| <b>Marque</b>                   | GYS           |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 9-391         |