

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic multi-matériaux Ultrafill



Ultra léger, ne laisse apparaître aucun retrait en cours du traitement.



Votre prix : **98,64€** HT

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	10
Prêt à l'emploi	Oui
Matériel d'application	Spatule / Couteau à enduire
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	4
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Support d'utilisation	Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Bois
Spécificité	Base polymère d'acrylate en phase aqueuse.
Résistance à la température maximum (en °C)	100
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	

	12
Hydrofuge	Non
Utilisation	Comblér et supprimer les trous, lézardes et joints sur divers matériaux de construction poreux.
Coloris	Blanc
Sans solvant	Oui
Dureté Shore-A	95
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Contenance	1L
Type de mastic	Polymère

Caractéristiques produit

Référence	INN050
Marque	Innotec
Secteur - Page catalogue	10-312