

Cable chauffant 20 W/m au sol

**HEATCOM**
SMART HEATING SOLUTIONS

Conçue avec une gaine extérieure robuste qui la rend appropriée pour la fixation sur les grilles de renforcement et l'encastrement dans des couches de béton.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
25
SEMAINES

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Électrique
Puissance (W)	110
Tension d'alimentation (en V)	230
Diamètre du câble (en mm)	6
Utilisation	Pour être incorporé dans une couche de béton autoporté ou une chape avec ou sans grille de renforcement dans une couche d'au moins 30 mm d'épaisseur.
Produit disponible sur commande	En plusieurs dimensions : Ø6 mm - 10 W/m (22 références), Ø6 mm - 14 W/m (24 références), Ø6 mm - 18 W/m (24 références) et Ø6 mm - 20 W/m (24 références). Voir fiche technique.
Garantie	25 ans
Consommation électrique (en mA)	500
Spécificité	Double conducteur avec écran de terre et fil de drainage. Normes : EN60335-2-96, EN60800, CE



Longueur (en m)	5,800
-----------------	-------

Résistance (en ohms)	464
----------------------	-----

Caractéristiques produit

Référence	HEM004
-----------	---------------

Marque	Heatcom
--------	---------