

Soudage > Postes à souder > Découpeur >

## Decoupeuse XGT ® CE001GZ



LE



Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3  
ANS  
voir conditions

### Caractéristiques techniques

Accessoire(s) inclus	1 manchon d'accouplement
Type d'alimentation	Sur batterie
Largeur (mm)	272
Hauteur (mm)	433
Tension d'alimentation (V)	2 x 40
Diamètre de l'alésage (mm)	25,40
Poids (kg)	10,100
Longueur (mm)	786
Diamètre du disque (mm)	355

<b>Profondeur de coupe (mm)</b>	127
<b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b>	5300
<b>Niveau sonore (dB)</b>	120
<b>Spécificité</b>	Système AFT : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
<b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>	Aucune
<b>Chargeur inclus</b>	Non
<b>Garantie</b>	3 ans sous conditions
<b>Format</b>	Boîte carton
<b>Éligible au leasing</b>	oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Maçonnerie, Métal

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>MAK142</b>
<b>Marque</b>	Makita
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-249