

Soudage > Postes à souder > Découpeur >

Decoupeuse XGT ® CE001GZ



Niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Votre prix : **2 077,74€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Accessoire(s) inclus | 1 manchon d'accouplement |
| Type d'alimentation | Sur batterie |
| Largeur (en mm) | 272 |
| Hauteur (en mm) | 433 |
| Tension d'alimentation (en V) | 2 x 40 |
| Diamètre de l'alésage (en mm) | 25,40 |
| Longueur (en mm) | 786 |
| Diamètre du disque (en mm) | 355 |
| Profondeur de coupe (en mm) | 127 |

| | |
|---|--|
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 5300 |
| Niveau sonore (en dB) | 120 |
| Spécificité | Système AFT : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Chargeur inclus | Non |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Format | Boîte carton |
| Éligible au leasing | oui |
| Support d'utilisation | Béton, Maçonnerie, Métal |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | MAK142 |
| Marque | Makita |
| Secteur - Page catalogue | 9-249 |