

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de manutention Eurolite 606



Confort et respirabilité maximum.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	3/4 nitrile, picots nitrile
Utilisation	Industrie, maintenance, service, distribution.
Coloris de l'enduction	Noir
Norme EN 420	Oui
Type de protection de la main	Gants de précision
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui



Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Gris
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Sans couture	Oui
Modèle	EUROLITE 15N606D
Spécificité	Excellent grip, picots sur paume.
Certification	Coverperf - breathability
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Matière des poignets	Tricot
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)	X
Secteur - Page catalogue	11-56

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>EUP516</u>	9
<u>EUP517</u>	10