

Vêtement de travail et EPI > Lunettes et protection des yeux > Lunettes >

Paire de lunettes incolores Limelux



Protections latérales. Ventilation de la zone oculaire.

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Matière de la monture | Polycarbonate, PVC |
| Poids (en g) | 23,000 |
| Norme EN 170 - Protection UV | Oui |
| Norme EN 166 - Anti-rayure, antibuée et contre les chocs | Oui |
| Protection antibuée | Oui |
| Coloris de l'écran optique | Incolore |
| Matière de l'écran optique | Polycarbonate |
| Épaisseur oculaire (en mm) | 2 |
| Coloris de la monture | Noir, Vert |
| Modèle | Limelux |
| Protection contre les chocs / impacts | Oui |
| Branches réglables | Non |
| Protection anti-rayure | Non |



| | |
|-------------------------------|----------|
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Personnalisation possible | Non |
| Taille FR | Unique |
| Type d'accroche | Branches |
| Protection UV | Non |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | EUP522 |
| Marque | Coverguard |
| Secteur - Page catalogue | 11-28 |