

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic d'étanchéité anticorrosion HD-100.4



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Cosmo
Support d'utilisation	Aluminium
Contenance	310 ml
Spécificité	Très faible émission, résistant aux intempéries et bonne stabilité aux rayons UV.
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	15
Dureté Shore-A	30
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	25
Température d'application minimum (en °C)	15

<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	35
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-30
<b>Préconisation métier</b>	Métiers du bâtiment
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Allongement à la rupture (en %)</b>	500
<b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b>	4
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet manuel ou automatique.
<b>Utilisation</b>	Protection anticorrosion, étanchéité et collage dans les constructions en aluminium. Secteurs industriels.
<b>Type de mastic</b>	Polymère
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-318

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	PRIX
<a href="#"><u>WEI008</u></a>	Blanc	51,53 €
<a href="#"><u>WEI009</u></a>	Gris	51,53 €
<a href="#"><u>WEI013</u></a>	Noir	45,88 €