

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle d'assemblage PU-100.130



Votre prix : **25,55€ HT**



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

|  |        |
|--|--------|
| <b>Coloris</b>                                   | Blanc  |
| <b>Pistolable</b>                                | Oui    |
| <b>Température d'application minimum (en °C)</b> | 7      |
| <b>Température d'application maximum (en °C)</b> | 30     |
| <b>Sans solvant</b>                              | Oui    |
| <b>Peut se peindre</b>                           | Oui    |
| <b>Temps de formation de peau (en min)</b>       | 7      |
| <b>Durée de conservation (en mois)</b>           | 24     |
| <b>Contenance</b>                                | 310 ml |

|   |  |
|---|--|
| <b>Matériel d'application</b>             | Pistolet   |
| <b>Rendement du produit</b>               | 150 à 200 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b> | 2,5  |
| <b>Norme NF EN 204</b>                    | Oui  |
| <b>Classe</b>                             | D4   |
| <b>Type de colle</b>                      | Colle pour aluminium   |
| <b>Usage</b>                              | Intérieur, Extérieur   |
| <b>Matière</b>                            | Polyuréthane   |
| <b>Utilisation</b>                        | Pour le collage des raccords d'angles dans la construction des fenêtres et des portes en aluminium, mais est aussi très appropriée pour divers types de collages constructifs et de montage. |
| <b>Émissions COV dans l'air intérieur</b> | A+   |
| <b>Temps de pressage à 20% (en min)</b>   | 20   |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>WEI005</b> |
| <b>Marque</b>                   | Cosmo         |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-296        |