

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle d'assemblage Cosmo PU-200.280



Votre prix : **53,58€** HT



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------|
| Coloris | Beige |
| Pistolable | Oui |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -30 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 35 |
| Température d'application minimum (en °C) | 7 |
| Température d'application maximum (en °C) | 30 |
| Sans solvant | Oui |
| Peut se peindre | Oui |
| Temps de formation de peau (en min) | 4 |

| | |
|---|--|
| Durée de conservation (en mois) | 15 |
| Contenance | 190 ml |
| Matériel d'application | Pistolet |
| Norme NF EN 204 | Oui |
| Classe | D4 |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Matière | Polyuréthane |
| Utilisation | Pour le collage des raccords d'angles dans la construction des fenêtres et des portes en aluminium, mais est aussi très appropriée pour divers types de collages constructifs et de montage. |
| Type de colle | Colle pour aluminium |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Temps de pressage à 20% (en min) | 360 |
| Dureté Shore-D | 85 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | WEI006 |
| Secteur - Page catalogue | 10-295 |