

[Électricité](#) > [Matériel électrique](#) > [Enrouleur](#) >

Enrouleur professionnel XGUM



LE



Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.

[Voir la fiche technique](#)GARANTIE
3
ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Coloris du câble | Noir |
| Largeur (en mm) | 250 |
| Profondeur (en mm) | 120 |
| Hauteur (en mm) | 250 |
| Disjoncteur thermique | Oui |
| Type de câble électrique | HO7RN-F 3 x 1,5 mm ² |
| Matière des flasques | Plastique |
| Nombre de prises | 3 + 2 USB-A |
| Intensité de la prise (en A) | 16 |

| | |
|--|---------------|
| Puissance maximale du câble enroulé (en W) | 1000 |
| Garantie | 3 ans |
| Puissance maximale du câble déroulé (en W) | 3500 |
| Indice de protection (IP) | IP 44 |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Modèle | X-GUM |
| Longueur du câble (en m) | 10 |
| Type de prise | 2P + T |
| Prise à clapet | Oui |
| Guide du câble | Non |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Usage | Extérieur |
| Fabrication française | Oui |
| Utilisation | Pour chantier |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|----------------|
| Référence | BRE0131 |
| Marque | Brennenstuhl |
| Secteur - Page catalogue | 12-17 |