

Consommables de chantier > Huile, graisse, dégrissant > Lubrifiant >

## Lubrifiant WD-40



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	WD-40
<b>Utilisation</b>	Compatible avec les plastiques, caoutchoucs et tous métaux.
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-50
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	150
<b>Usage en milieu industriel</b>	Oui
<b>Type de lubrifiant</b>	Sans silicone
<b>Usage en milieu humide</b>	Oui
<b>Usage en milieu sec</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	5 fonctions : Lubrifie, dégriffe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. Non conducteur.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-359

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	ALTERNATIVE ÉCO-RESPONSABLE
<a href="#"><u>WDC001</u></a>	400 ml	AEX071
<a href="#"><u>WDC002</u></a>	500 ml	AEX071
<a href="#"><u>WDC003</u></a>	5 L	AEX070
<a href="#"><u>WDC004</u></a>	25 L	AEX070