

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic colle polyurethane 111 Ayrton



SOUDAL



Bonne applicabilité et réticulation rapide.



Votre prix : **8,34€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Support d'utilisation	Métaux ferreux, Métaux non-ferreux, Maçonnerie, Bois, Céramique
Contenance	300ml
Durée de conservation (en mois)	12
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	1
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3

Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Dureté Shore-A	40
Coloris	Blanc
Utilisation	Joint et collage sur matériaux de construction usuels.
Usage	Châssis de fenêtre et porte, plinthes, tuiles, bouches d'aérations.
Spécificité	Base polyuréthane. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Industrie
Label SNJF façade	Oui
Temps de formation de peau (en min)	15
Allongement à la rupture (en %)	600
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le verre et le PVC.

Caractéristiques produit

Référence	SOA529
Marque	Soudal
Secteur - Page catalogue	10-313