

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique SE



**LOCINOX**



Insensible au changements climatiques. Pêne dormant renforcé. Résistant à la corrosion.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
A N S

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Locinox
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Résistance (en N)</b>	3000
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Longueur (mm)</b>	231
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	12
<b>Largeur (mm)</b>	73
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 65

<b>Livré(e) avec</b>	Les fixations.
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-30
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	70
<b>Position du 1/2 tour</b>	1/2 tour en haut
<b>Forme des bouts</b>	Carrés
<b>Type de gâche</b>	Electrique
<b>Diode de protection</b>	Non
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Spécificité</b>	Pour portail et portillon extérieur. Pour profilé de 50mm et plus.
<b>Profondeur (mm)</b>	54
<b>Serrures compatibles</b>	Serrures en applique LAKQ.
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-35

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	NATURE DU COURANT
<a href="#"><u>DEV0093</u></a>	À émission	1000 mA en 12 VAC / VCC	SE-E	VAC, VCC
<a href="#"><u>DEV0094</u></a>	À rupture	1500 mA en 12 VCC	SE-R	VCC