

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gâche électrique SE

**LOCINOX****LE**

Insensible au changements climatiques. Pêne dormant renforcé. Résistant à la corrosion.

Votre prix : **516,63€ HT**

**Voir la fiche technique**

GARANTIE
2
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Locinox
Coloris	Noir
Résistance (en N)	3000
Sens	Réversible
Type de pose	En applique
Longueur (en mm)	231
Tension d'alimentation (en V)	12
Largeur (en mm)	73
Indice de protection (IP)	IP 65



Livr(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Forme des bouts	Carrés
Type de tension	Monophasé
Type de gâche	Electrique
Diode de protection	Non
Contact de position	Non
Spécificité	Pour portail et portillon extérieur. Pour profilé de 50mm et plus.
Profondeur (en mm)	54
Serrures compatibles	Serrures en applique LAKQ.
Garantie	2 ans
Secteur - Page catalogue	2-35

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	NATURE DU COURANT
DEV0093	À émission	1000 mA en 12 VAC / VCC	SE-E	VAC, VCC
DEV0094	À rupture	1500 mA en 12 VCC	SE-R	VCC