


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique en applique monopoint >

Serrure électrique en applique monopoint pour portail PLA1



Simple de branchement et d'installation, pour installation verticale.



Caractéristiques produit

Marque	Nice
Tension d'alimentation (V)	12
Sens	Réversible
Spécificité	Electro-serrure avec décondamnation du pêne lorsque l'impulsion électrique est envoyée.
Utilisation	À installer sur un portail, portillon en le branchant directement sur la motorisation ou sur un contrôle d'accès.
Livré(e) avec	1 demi cylindre 30 x 10 mm
Épaisseur du coffre (mm)	36
Largeur du coffre (mm)	125
Hauteur du coffre (mm)	67
Type de fonctionnement	À émission
Type de pose	En applique

Nature du courant	VAC, VCC
Cylindre européen	Oui
Nombre de vantaux	1
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nombre de points	1
Secteur - Page catalogue	2-83

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	MODÈLE
<u>NIE065</u>	Électro-serrure verticale	PLA10
<u>NIE0650</u>	Électro-serrure horizontale	PLA11