

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail battant HYKEBDKCE



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Longueur du boîtier (en mm) | 290 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Puissance (W) | 300 |
| Largeur (mm) | 210 |
| Hauteur (mm) | 320 |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Poids (kg) | 10,500 |
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur du boîtier (en mm) | 210 |
| Hauteur du boîtier (en mm) | 320 |
| Vitesse d'ouverture (tr/min) | |

| | |
|--|---|
| | 1,50 |
| Usage intensif | Oui |
| Poids maximum du vantail (kg) | 330 |
| Usage en milieu humide | Oui |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 50 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Ouverture partielle pour piétons | Oui |
| Programmable | Oui |
| Pour usage domestique | Oui |
| Longueur maximum du vantail (m) | 3,5 |
| Application | Sur portail battant |
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> - 2 opérateurs électromécaniques - 1 émetteur - 2 canaux - 1 paire de photocellules pour montage en applique - 1 lame clignotante avec antenne intégrée |
| Modèle | HYKEKIT |
| Plage de fréquences (MHz) | 433,92 |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H) | 40 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | NIE069 |
| Marque | Nice |
| Secteur - Page catalogue | 2-223 |